

# 感染防止に効果を発揮

病院や各施設に適した「高温処理仕様」



全自動汚物除去機

## WF80・80S・80F

【WF80・80S】…スプリング懸架方式による高い防振構造

【WF80F】…WF80と同じサイズのドラムを採用し、本体寸法をコンパクトにした省スペースの固定式全自動汚物除去機



WF80・80S



WF80F

特長

**1 病院や各施設での感染防止に効果を発揮する「高温処理仕様」**

高温処理と薬剤処理により、病原体を強力に除去する高温処理仕様のスチーム式WF80Sをご用意しました。※別途ボイラー設備が必要です。

特長

**2 気になる臭いの逆流をストップ「排水トラップ」内蔵**

汚物除去機の問題点の一つである臭いを防ぐ為、機械内に排水トラップを内蔵。排水口から気になる臭いの逆流を許しません。

特長

**3 汚物が詰まりにくい大型の「排水弁」を装備**

汚物詰まりの防止に、大型の排水弁を採用しています。また大型の点検口を機械前面側に設置。点検も簡単に行えます。

ここがポイント

簡単な操作パネル



工程の進み具合や残り時間をデジタルパネルで表示し、終了後はブザー音でお知らせします。トラブル発生時はエラー番号を表示しますので迅速な解決方法が見つかります。

型式	WF80	WF80S(蒸気仕様)	WF80F
容量	8kg		8kg
ドラム寸法	530φ×400mm		530φ×400mm
洗浄・脱水回転数	50rpm・600rpm		50rpm・400rpm
電源・電動機	3相 AC200V 10A・1.0kW 4P		3相 AC200V 10A・1.0kW 4P
配管口径	給水	20A	20A
	洗剤	20A	20A
	薬品	20A	20A
	排水	50A	50A
	蒸気	—	10A
給湯	15A(オプション)		15A(オプション)
所要水量	205ℓ		205ℓ
機械最大寸法	750(幅)×907(奥行)×1216(高さ)mm	750(幅)×991(奥行)×1216(高さ)mm	660(幅)×853(奥行)×1120(高さ)mm
重量	240kg	250kg	240kg

WF80 / WF80S / WF80F 種類別洗濯枚数 (蒸気仕様)



バスタオル  
30枚



肌着  
57枚



パジャマ  
18枚

※WF80の給湯弁付温度制御仕様はWF80Sの蒸気なし給湯弁付となります。  
※WF80、WF80Fの給湯弁はオプションとなります。温度制御は出来ません。