

## 高品質な洗いを実現！

一歩進んだ洗浄システムと溶剤管理を迫及した石油系ドライ機

### ■独立タイプの蒸留機を搭載

蒸留機を搭載して、従来の任意蒸留に加え、より効果的な蒸留が可能です。又、蒸留タンクの溶剤量を検知し、自動蒸留が始まり、溶剤がなくなると自動的に停止します。独立タイプの為、据え付けスペースに合わせて蒸留機の設置が可能です。

### ■完全バッチ洗浄が可能

オーバーフロー弁の取付により、ベースタンクに溶剤をオーバーフローさせない完全バッチ洗浄が可能になりました。

### ■バッチ洗浄の溶剤のみを蒸留することが可能

バッチ洗浄した一部の溶剤(1～50リットルで設定可能)を蒸留タンクに送り、溶剤を検知して自動的に蒸留を開始します。又、バッチ洗浄後の脱液した溶剤の蒸留も可能です。




### ■カートリッジフィルターの溶剤の蒸留が可能

フィルター交換時の溶剤を蒸留タンクに落とし、蒸留が可能です。ベースタンクをスラッジで汚染しません。



# DO220FK

型 式		DO220FK
処理能力		容量22kg (20.2kg)
ドライ機単体寸法	間口×奥行×高さ	1703×1476×1818mm
取外可能最小寸法		1703×1270×1790mm
[蒸留機単体寸法]		[660×1292×1790mm]
合体据付時寸法		2380×1476×1818mm
懸架方式		スプリング吊り方式
ドラム寸法	直径×奥行	890Φ×565mm
ドラム回転数	洗浄回転	20/25/30/35/40rpm
	脱液回転	250/375/500/625/750rpm
ソープ投入	自動投入方式	投入量の設定可能
	投入量	0～990cc まで 10cc 単位で設定可能
電 源	電動機	AC200V 三相 30A
	制御回路	AC100V 単相 5A
電 動 機	洗浄、バランス、脱液	3.7kw 6P(ゴールドモーター)
	ポンプ	0.75kw 2P
配管口径	溶剤	50A
	エア	10Φ
フィルター	カートリッジ方式	330Φ×470mm×4本 外圧式エレメント
カーボンタンク	カーボン	40リットル (粒状カーボン)
溶剤循環ポンプ		タービンポンプ(40A)
溶剤容量	ベースタンク	430リットル
	ドラム	135リットル
	フィルター	80リットル×2
	カーボンタンク	60リットル

型 式	DO100FL	DO100FD	DO160FL
処理量	容量10kg	容量10kg	容量16kg
			
J I M S	8.2kg	8.2kg	14.5kg
ドラム寸法	660Φ × 460mm	660Φ × 460mm	762Φ × 585mm
洗浄回転数	30/40rpm	20/25/30/35/40rpm	25/35rpm
脱液回転数	465/930rpm	310/465/620/775/930rpm	400/800rpm
カートリッジ 外圧式	196Φ × 365mm(2本)	196Φ × 365mm(2本)	330Φ × 470mm(2本)
カーボンタンク	20リットル	20リットル	30リットル
ポンプ	カスケード(32A)	カスケード(32A)	カスケード(40A)
電 源	電動機	AC200V 三相 20A	AC200V 三相 20A
	制御回路	AC100V 単相 5A	AC100V 単相 5A
電動機	洗浄・脱液	2.2kw 6P	2.2kw 4P
	ポンプ	0.4kw 2P	0.4kw 2P
配管口径	溶剤	32A	40A
	エア	-	-
タンク容量	180リットル	180リットル	330リットル
機械最大寸法 (幅×奥行×高さ)	954 × 1223 × 1630mm	954 × 1223 × 1630mm	1145 × 1489 × 1730mm
重 量	700kg	700kg	1000kg

型 式	DO160FD	DO220FL	DO220FD
処理量	容量16kg	容量22kg	容量22kg
			
J I M S	14.5kg	20.2kg	20.2kg
ドラム寸法	762Φ × 585mm	890Φ × 565mm	890Φ × 565mm
洗浄回転数	20/25/30/35/40rpm	25/35rpm	20/25/30/35/40rpm
脱液回転数	270/400/530/660/800rpm	375/750rpm	250/375/500/625/750rpm
カートリッジ 外圧式	330Φ × 470mm(4本)	330Φ × 470mm(4本)	330Φ × 470mm(2本)
カーボンタンク	30リットル	40リットル	40リットル
ポンプ	カスケード(40A)	タービン(40A)	タービン(40A)
電 源	電動機	AC200V 三相 30A	AC200V 三相 30A
	制御回路	AC100V 単相 5A	AC100V 単相 5A
電動機	洗浄・脱液	3.7kw 6P	3.7kw 6P
	ポンプ	0.75kw 2P	0.75kw 2P
配管口径	溶剤	50A	50A
	エア	-	-
タンク容量	330リットル	430リットル	430リットル
機械最大寸法 (幅×奥行×高さ)	1145 × 1489 × 1730mm	1703 × 1476 × 1818mm	1703 × 1476 × 1818mm
重 量	1000kg	1300kg	1300kg

型 式		DO220FW	DO350FD
処理量		容量16kg	容量22kg
			
J I M S		20.2kg × 2	29.7kg
ドラム寸法		890Φ × 565mm	1020Φ × 600mm
洗浄回転数		25/35rpm	22/30/37/41/48rpm
脱液回転数		375/750rpm	230/330/430/530/630rpm
カートリッジ	外圧式	330Φ × 470mm(4 本)	330Φ × 470mm(6 本)
カーボンタンク		40 リットル	40 リットル
ポ ン プ		タービン(40A)	タービン(40A)
電 源	電動機	AC200V 三相 50A	AC200V 三相 50A
	制御回路	-	-
電動機	洗浄・脱液	3.7kw 6P × 2	7.5kw 6P
	ポンプ	0.75kw 2P	1.5kw 2P
配 管 口 径	溶剤	50A	50A
	エア-	10Φ	10Φ
タンク容量		490 リットル	730 リットル
機械最大寸法 (幅 × 奥行 × 高さ)		2885 × 1459 × 1818mm	2015 × 1846 × 2167mm
重 量		2500kg	2360kg