

# 人体フィニッシャー

## 人体フィニッシャー TBD-242L



- レディースに対応。小さいサイズもセット可能。
- 400W ブLOWER使用。インバーター制御のため、素材に合った風量調整。
- アタリ防止機構搭載。コテのあたりを解消。
- サイドベント標準装備。
- 押さえ二段階圧力機構搭載。

## 人体フィニッシャー TBD-144L



- レディースに対応。小さいサイズもセット可能。
- 400W ブLOWER使用。インバーター制御のため、素材に合った風量調整。
- アタリ防止機構搭載。コテのあたりを解消。
- サイドベント標準装備。ポディーは180度回転。
- 押さえ二段階圧力機構搭載。

## 人体フィニッシャースリーブ TBD-342L



- TBD-143Lに、スリーブ装置を追加。
- 簡易シャツ仕上げとして使用可。
- スリーブの開きは、自動調整。独自機構で、引張シワなくしあがります。
- 押さえ二段階圧力機構搭載。

## オプション ウェット用カバー



- ウェット対応カバー。
- カバーを掛けることによって、温風が均一になるため、乾きむらがない。
- シャツ・ブラウス・白衣にも対応。
- カバーの取り外し可能。



TOSHIN SEIKI CO.,LTD.

## ウールプレス TSA-141A-MS



## ウールプレス KPV-643\*-S\*



●別紙TSAシリーズカタログ参照

## ポイントプレス KPV-131A\*



●別紙KPVシリーズカタログ参照

## 胴パフ TPA-131



●別紙ポイントプレスカタログ参照

●別紙TPAシリーズカタログ参照

	エア			蒸気			パワーモーター	電源	機械寸法 巾×奥行×高
	供給空気圧 Mpa	空気消費量 ℓ/c	エア配管 PT	供給蒸気圧 Mpa	蒸気消費量 kg/h	蒸気配管 PT			
TBD-144L	0.6	12.0	1/4	0.5	14.0	1/2	0.4	三相200V	825×950×1,455~2,035
TBD-242L									735×800×1,455~2,035
TBD-342L									1,000~2,250×1,455~2,035
KPV-643*-S*		15.0							1,500~1,700×920×1,430
TSA-141A-**									
KPV-131**		14.0							870~1,185×865×1,225
TPA131	4.0	10.0	0.3	1,100~1,445×720×890					

営業品目：ワイシャツプレス／ウールプレス／ポイントプレス／オートトッパー／人体フィニッシャー／シミ抜き機／その他仕上げ機

\*このカタログの内容は予告なしに変更する場合がありますので、あらかじめご了承ください。

# 東信精機株式会社

本社  
〒213-0031 神奈川県川崎市高津区宇奈根718-5  
TEL 044-850-1831 (代) FAX 044-812-3140

ご用命は当社へ