


静止乾燥機

VCタイプ

型式	VC1021	
	風量制御機能付き	
外観		
処理量	10着	
電源	電動機・制御回路 3相 AC200V 10A	
電動機	ファンモーター 0.75kW 2P	
ダクト径	200φ	
配管口径	蒸気入口	15A
	ドレン排出口	15A
	分離水取出口	10A
必要蒸気圧力	0.4~0.6Mpa	
蒸気消費量	40kg/h	
機械最大寸法	906(幅)×970(奥行) ×2090(高さ)mm	
取外可能 最小寸法	906(幅)×910(奥行) ×1915(高さ)mm	

立体式仕上機

CTタイプ

型式	CT-2W	
外観		
処理量	18枚/工程	
電動機	コンベア	0.1kW 4P
	ファン	0.75kW 4P
電源	3相 AC200V 10A	
ダクト径	200φ	
蒸気	消費量	70kg/h
	圧力	0.4~0.6Mpa
エア	消費量	15ℓ/回
	圧力	0.5~0.6Mpa
配管口径	蒸気入口	15A
	蒸気出口	15A×2
	エア	10φ
機械最大寸法	1723(幅)×1205(奥行)×2115(高さ)mm	
重量	540kg	

ロールアイロナー

RSタイプ

型式	RS90		
外観	ターンバック式 		
処理可能品名	シーツ・包布・ピローケース・浴衣・寝間着 (品物によっては処理出来ないものもあります。※1)	圧縮エア	20ℓ/分 0.5MPa
		電源	AC 200V 三相
仕上能力	150~250m/h	電動機	0.75kW
使用蒸気消費量	65kg/h	消費電力量	0.75kWh
蒸気圧力	0.4~0.7MPa	主ロール寸法	405(直径)φ×2800(長さ)mm×1本
蒸気入口配管径	20A(3/4B)	圧迫ロール寸法	139.8(直径)φ×2780(長さ)mm×2本
蒸気出口配管径(ドレン)	20A(3/4B 本体部)、 15A(1/2B ドレンタンク部)	機械最大寸法	3858(間口)×1590(奥行)×1362.6(高さ)mm
		重量	2200kg

※製品の外観は実際と異なる場合があります。

(※1)ファスナー、ボタンの付いているものは、つまりや破損の原因となるため投入しないでください。

また、テーブルクロス等、表面の摩擦が少ないものは投入できない場合があります。

※本表の値はオプションを含みません。