

Washer-dryers 蒸気式洗濯乾燥機

蒸気式洗濯乾燥機

WD222S

ホテル・食品工場・病院・各種施設の自家処理、リネンサプライ工場の再洗処理、多品種小ロット商品処理。洗濯から乾燥まで全自動タイプ。



Touch panel タッチパネル

コース選択画面 運転待機中画面

- 100通りのコースが設定可能
- コース名の設定が可能
- コース別に全14工程(洗浄11・脱水・乾燥・冷風)の設定が可能
- 運転中の工程内容を常に表示

特長

2連式の投入ポンプが標準装備

漂白剤、消毒剤のような薬品を自動投入できます。手を汚したり、機械にこぼしたりすることが無いので作業にも製品にも優しくなっています。また設定量を投入できるので投入量間違い等のヒューマンエラーも防げます。
※洗剤ボックスはオプションです。

熱源に蒸気を使用し熱水洗濯が可能

消毒と滅菌のガイドライン80℃10分に順守した熱水洗濯が可能。

洗濯乾燥機タイプ 洗濯から乾燥までノンストップ

設置スペースは従来の半分。脱水後も乾燥機に移す手間がなくなり、省力化ができます。

仕様

処理量	洗濯脱水	25kg
	洗濯乾燥	15kg
ドラム寸法	直径×奥行(mm)	φ890×566mm
	容積	352ℓ
電源容量	3相 AC200V 30A	
電動機	駆動モーター	3.7kW 6P
	ファンモーター	0.75kW 4P
ダクト径(mm)	φ200	
乾燥蒸気消費量	45kg/H	

加熱方式	蒸気式&給湯式(オプション)	
乾燥熱源	蒸気	
配管口径	給 水	25A
	給湯(オプション)	25A
	排 水	65A
	加熱蒸気/ドレン抜き	15A/10A
機械最大寸法	乾燥蒸気/ドレン抜き	15A/15A
	幅×奥行×高さ	1148×1435×1958mm
機械重量	1140kg	

蒸気式洗濯乾燥機 (ウエットクリーニング)

WD162S

多種多様な洗浄方法に対応したウエットクリーニング専用洗濯乾燥機



Touch panel タッチパネル

コース選択画面 運転待機中画面

- 100通りのコースが設定可能
- コース名の設定が可能
- 運転中の工程内容を常に表示



ニンジャウエット クリーニングシステム

株式会社ツーエム化成のウエット洗剤の使用及び指導が必須です。

特長

多種多様な洗浄方法に対応可能《シーケンサ制御》 最適な水量を選択(10段階水位設定)

コース別に全14工程(洗浄11・脱水・乾燥・冷風)の詳細設定が可能。

繊細な動きが可能

1rpm単位でドラム回転速度・1秒単位でドラム回転時間の制御ができます。

チューブポンプを2台搭載 一定量の洗剤投入を可能にする

洗剤投入量を自由に設定可能で、安定した品質を保つことができます。

乾燥工程途中停止機能 確認しながら仕分け作業が可能

衣類に適した乾燥時間で取り出しが可能で、乾燥工程での衣類の状態を確認しながらの仕分け作業ができます。

独自の防振構造 高速脱水を可能にする

高速脱水ができるため、乾燥工程の時間短縮ができます。

仕様

処理量	洗濯脱水	16kg
	洗濯乾燥	11kg
ドラム寸法	直径×奥行(mm)	φ762×600mm
	容 積	273ℓ
電源容量	3相 AC200V 30A	
電動機	駆動モーター	3.7kW 6P
	ファンモーター	0.4kW 4P
ダクト径(mm)	φ200	
乾燥蒸気消費量	35kg/H	

加熱方式	蒸気式&給湯式(オプション)	
乾燥熱源	蒸気	
配管口径	給水・給湯(オプション)	20A
	給水(カップ洗浄)	15A
配管口径	排 水	65A
	加熱蒸気/ドレン抜き	15A/10A
配管口径	乾燥蒸気/ドレン抜き	15A/15A
	幅×奥行×高さ(mm)	1012(幅)×1374(奥行)×1848(高さ)mm
重 量	890kg	