

ALLIANCE

[アライアンス社]

世界最大の業務用洗濯・乾燥機のメーカーで、
省スペースな小型モデルから大容量の大型モデルまで幅広いラインナップを誇る、米国のブランド。
高い機能性だけでなく使いやすさにも優れたその品質は、
世界中のユーザーから支持を集めており、北米市場のみならず世界においてNo.1のシェアを誇ります。

省エネスペースシリーズ

洗濯容量
7kg



自動洗濯機
SWBX-21

<コイン式><マニュアル式>

洗濯の目安



洗濯容量
10kg



自動洗濯機
SFNX-103

<コイン式><マニュアル式>

洗濯の目安



乾燥容量
8kg



ガス式乾燥機
SDGX-09

<コイン式><マニュアル式><電気式>

乾燥の目安



乾燥容量
8kg

洗濯容量
10kg

ガス式二段洗濯・乾燥機
STGN-103

<コイン式><マニュアル式><電気式>

乾燥の目安



洗濯の目安



乾燥容量
8×2段

ガス式二段乾燥機
SSGX-19AW

<コイン式><マニュアル式><電気式>

乾燥の目安



自動洗濯機

ガス式二段洗濯・乾燥機

※洗濯機スペックSFNX-103と同じ

自動洗濯機		自動洗濯機		ガス式二段洗濯・乾燥機		ガス式二段乾燥機		ガス式乾燥機	
仕様	SWBX-21	SFNX-103	仕様	STGN-103	SSGX-19AW	SDGX-09			
外形寸法 (mm)	W651×D711×H1,092	W683×D796×H1,126	外形寸法 (mm)	W683×D794×H1,994	W683×D711×H1,986	W683×D711×H1,092			
容量	洗濯:7kg	洗濯:10kg	容量	乾燥(上):8kg 洗濯(下):10kg	乾燥:8kg×2段	乾燥:8kg			
電源	単相100V 50Hz 単相120V 60Hz	単相100V 50Hz 単相100V 60Hz	電源	単相100V 50Hz 単相120V 60Hz (乾燥機) 単相100V 50Hz 単相100V 60Hz (洗濯機)	単相100V 50Hz 単相100V 60Hz	単相100V 50Hz 単相100V 60Hz			
ブレーカー	15A	15A	ブレーカー	15A モーター出力:0.25kW(乾燥機) 15A モーター出力:0.67kW(洗濯機)	15A モーター出力:0.25kW (一段あたり)	15A モーター出力:0.25kW			
消費電力	550W(50Hz) 675W(60Hz)	750W	消費電力	275W(50Hz) 325W(60Hz) (乾燥機) 750W (洗濯機)	275W(50Hz) 325W(60Hz)	275W(50Hz) 325W(60Hz)			
モーター出力	0.4kW	0.67kW	熱源	都市ガス (11A,12A,13A) LPガス	都市ガス (11A,12A,13A) LPガス	都市ガス (11A,12A,13A) LPガス			
ドラム寸法	直径:525mm 奥行:425mm	直径:560mm 奥行:395mm	ガス消費量	都市ガス(13A):0.6m ³ /h LPガス:0.53kg/h (7.3kW)	都市ガス(13A):0.6m ³ /h LPガス:0.53kg/h (7.3kW)	都市ガス(13A):0.6m ³ /h LPガス:0.53kg/h (7.3kW)			
防振機構	V字6点サスペンション	サスペンション	排気口径(直径)	100mm	100mm (一段あたり)	100mm			
配管口径	口径:給水・給湯 3/4B(20A)	口径:給水・給湯 3/4B(20A)	ガス管径	R3/8B(10A)	R3/8B(10A) (一段あたり)	R3/8B(10A) (一段あたり)			
	制御:自動制御 (水位レベルスイッチ)	制御:自動制御 (水位レベルスイッチ)	発熱量	6,300Kcal/h	6,300Kcal/h (一段あたり)	6,300Kcal/h			
	口径・排水: 外径38mm	口径・排水: 内径39mm 外径42mm	風量	4.9m ³ /分(50Hz) 6.1m ³ /分(60Hz)	4.9m ³ /分(50Hz) 6.1m ³ /分(60Hz) (一段あたり)	4.9m ³ /分(50Hz) 6.1m ³ /分(60Hz)			
	制御:ポンプ式	制御:自然排水方式	庫内温度	71℃(最高)	71℃(最高)	71℃(最高)			
製品重量	85kg	122kg	製品重量	177kg	125kg	64kg			